



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2020





Η ίδρυση της MONOTEX O.E. είναι αποτέλεσμα μακράς πορείας και πείρας στον τομέα της εμπορίας και εφαρμογής μονωτικών υλικών του δημιουργού της, κ. Νικόλαο Παπαγιαννίδη, που ξεκίνησε το 1972 με την ίδρυση και τη Διεύθυνση των εταιριών ΒΕΤΟCΕL Β. Ελλάδος Ε.Π.Ε. και GRANOL Α.Ε.

Η έλλειψη STANDARDS και εύρους εξειδίκευσης στα μονωτικά υλικά ήταν η αφετηρία για την ίδρυση της MONOTEX, η οποία ανέλαβε την εισαγωγή ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ με την πλήρη σημασία του όρου –για να καλύψει το κενό και να δώσει αξιόπιστες λύσεις στα προβλήματα του τεχνικού κόσμου.

Σήμερα, η εταιρία αντιπροσωπεύει τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο παραγωγής των μονωτικών υλικών της Ευρώπης και με σύστημα, σωστές επιλογές, ΛΟΓΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ, και σταθερές ποσότητες παρακαταθήκης, καλύπτει κάθε πρόβλημα στο χώρο της ΜΟΝΩΣΗΣ-ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.

Όλα μας τα υλικά καλύπτονται με B.S, DIN, ASTM και διατίθενται μέσω δικτύου αντιπροσώπων σ' όλη την Ελλάδα.

Επίσης, όλα τα εργοστάσια που αντιπροσωπεύουμε έχουν πιστοποιητικό ISO καλής λειτουργίας.

Η αξιοπιστία των υλικών μας, η άμεση εξυπηρέτηση και η σωστή πολιτική τιμών είναι η εγγύηση για την περαιτέρω πορεία μας που στηρίζεται πάντα στην ΦΙΛΙΑ και ΕΚΤΙΜΗΣΗ των πελατών μας, τους οποίους ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ.



ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΩΦΗ

Termozid



Ινοπλισμένο συγκολλητικό υλικό για τοποθέτηση θερμομονωτικών πλακών (Πιστοποίηση ETAG 004)

Ινοπλισμένη, ρητινούχα κόλλα με βάση το τσιμέντο. Είναι ιδανικό για την συγκόλληση και για την επικάλυψη των θερμομονωτικών πλακών διογκωμένης και εξηλασμένης πολυστερίνης στις εξωτερικές όψεις των κτιρίων και στις ταράτσες. Επιπλέον, οπλισμένη με υαλόπλεγμα, είναι κατάλληλη για την επικάλυψη των θερμομονωτικών πλακών ως υπόστρωμα για το σοβά που θα ακολουθήσει σαν μέρος του συστήματος για την εξωτερική θερμομόνωση κατασκευών. Έχει μηδενική ολίσθηση, ελαστικότητα, αντοχή στην υγρασία και μεγάλο ανοιχτό χρόνο επικόλλησης.

Συσκευασία	Βάρος	Χρώμα	Τιμή / kg
Σάκος	25 kg	Λευκό	
Σάκος	25 kg	Γκρι	

Decorit



Ελαστικό επίχρισμα έτοιμο προς χρήση σε μορφή πάστας

Υψηλών απαιτήσεων ρητινούχος 100% ακρυλικός σοβάς τελικής στρώσης με άριστη πρόσφυση και πολύ υψηλή ελαστικότητα. Προσφέρει μεγάλη ανθεκτικότητα στην βροχή και την υγρασία, δεν ρηγματώνει όπως ο κοινός σοβάς και επιτρέπει την διαπνοή των δομικών στοιχείων. Αντικαθιστά το τελικό χέρι του σοβά και την βαφή. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Υπάρχει η δυνατότητα να χρωματιστεί απ' ευθείας σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων.

Συσκευασία	Βάρος	Τιμή / kg
Δοχείο	25 kg	

Terazit G22



Terazit Betokontakt G22

Ασάρι που χρησιμοποιείται σε εξωτερικές επιφάνειες προκειμένου να αυξηθεί η πρόσφυσή του με άλλα υλικά με βάση το τσιμέντο.

Συσκευασία	Βάρος	Τιμή / kg
Δοχείο	5 kg	
Δοχείο	25 kg	

Terazit G33



Ασάρι προετοιμασίας έγχρωμων σοβάδων (Πιστοποίηση ETAG 004)

Υψηλής ποιότητας ασάρι ακρυλικής βάσης, υδατοδιαλυτό, με πολύ μεγάλη διεισδυτικότητα. Ενισχύει την πρόσφυση και ρυθμίζει την υδατοαπορροφητικότητα, προσφέροντας ιδανικό υπόστρωμα στους έγχρωμους ακρυλικούς σοβάδες και στα ελαστικά επιχρίσματα και εφαρμογή σε ένα μεγάλο πλήθος υποστρωμάτων και υλικών επικάλυψης.

Συσκευασία	Βάρος	Τιμή / kg
Δοχείο	5 kg	

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΩΠΗ

Υαλόπλεγμα θερμοπρόσοψης



Υψηλής αντοχής αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα οπλισμού, κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικές και εσωτερικές εφαρμογές- ενισχύει τα λεπτά έτοιμα επικρίσματα, αυξάνοντας την αντοχή τους σε εφελκυσμό, κρούση, ιδιαίτερα σε συνδέσεις ανόμιων οικοδομικών υποστρωμάτων ή συνδέσεις. Χρησιμοποιείται απαραίτητα για τον οπλισμό της βασικής στρώσης επικρίσματος σε εφαρμογές εξωτερικής θερμομόνωσης τοιχοποιίας, δώματος, κ.ά.

Συσκευασία	Κατανάλωση	Χρώμα	Τιμή / m
Καρέ 1 m x 50 m	160 gr/ m ²	Λευκό	


Καρφιά θερμοπρόσοψης



Πλαστικά βύσματα SP Τα πλαστικά βύσματα SP προορίζονται για τη μηχανική στερέωση θερμομονωτικών πλακών και εφαρμόζονται σε σκυρόδεμα, ελαφρύ σκυρόδεμα, συμπαγή τούβλα, πέτρα, ξύλο ενώ έχουν πολύ καλή πρόσφυση σε σοβά, χάρη στην ειδικά διαμορφωμένη επιφάνεια του κεφαλιού.

Διαστάσεις	Δέμα	Τιμή / Τεμ.
11cm	200 τεμ. / Δέμα	
14cm	200 τεμ. / Δέμα	
15cm	200 τεμ. / Δέμα	
18cm	200 τεμ. / Δέμα	

Γωνιόκρανα



Γωνιόκρανα με πλέγμα κατάλληλα για εξωτερική θερμομόνωση
Γωνιόκρανα με υαλόπλεγμα 10 m x 10 2,5m

Συσκευασία	Τιμή / m
2,5 m	

EPS 90 (15-17kgr) Graphite



Γραφίτουχα Πλάκα Διογκωμένης Πολυστερίνης

Γραφίτουχα πλάκα διογκωσης πολυστερίνης Eps 90 με αντοχή στην συμπίεση CS(10/Y)≥80 kPa.

Διαστάσεις Μήκους & Πλάτους	Διαστάσεις Πάχους	Αρ. Πλακών / Δέμα	m ² / Δέμα	Τιμή / m ²
50 x 100 cm	70	7	3,5	
50 x 100 cm	80	6	3	
50 x 100 cm	100	5	2,5	

Οι διαστάσεις 80 και 100, διατίθενται κατόπιν παραγγελίας.

EPS 90 (15-17kgr) White



Γραφίτουχα Πλάκα Διογκωμένης Πολυστερίνης

Γραφίτουχα πλάκα διογκωσης πολυστερίνης Eps 90 με αντοχή στην συμπίεση CS(10/Y)≥80 kPa.

Διαστάσεις Μήκους & Πλάτους	Διαστάσεις Πάχους	Αρ. Πλακών / Δέμα	m ² / Δέμα	Τιμή / m ²
50 x 100 cm	70	7	3,5	
50 x 100 cm	80	6	3	
50 x 100 cm	100	5	2,5	

Οι διαστάσεις 80 και 100, διατίθενται κατόπιν παραγγελίας.



Ασφαλτόπανα -5° C

Prima Plast Eco APP -5°C



Πλαστομερής ασφαλτική μεμβράνη (APP) με ευκαμψία εν ψυχρώ στους -5° C

Άσχιστη πλαστομερής μεμβράνη ιδανική για στεγάνωση οροφών. Εφαρμογή με φλόγιστρο. Φορέας non woven glass fiber net. Αντοχή στον εφελκισμό 800/900. Ιδανική μεμβράνη για τελική επιφάνεια σε κιάσκια και σκεπές.

Διαστάσεις	Ρολά / Παλέτα	Βάρος	Επικάλυψη	Τιμή / m ²
10 m x 1 m	42	2 mm (2,3 kg/m ²)	Χαλαζίας	
10 m x 1 m	23	4 mm (4,8 kg/m ²)	Χαλαζίας	
10 m x 1 m	25	4 kg/m ² Ψηφίδα	Κόκκινη Ψηφίδα	
10 m x 1 m	25		Γκρι Ψηφίδα	

Prima Plast APP -10°C



Πλαστομερής ασφαλτική μεμβράνη (APP) με ευκαμψία εν ψυχρώ στους -5° C ≥ -8° C

Ασφαλτική μεμβράνη ιδανική για στεγάνωση οροφών. Εφαρμογή με φλόγιστρο. Επαγγελματική ασφαλτική μεμβράνη που συνδυάζει την ποιότητα στην αξία του υλικού (PRICE / VALUE). Φορέας non woven Polyester net. Αντοχή στον εφελκισμό 400/300.

Διαστάσεις	Ρολά / Παλέτα	Βάρος	Επικάλυψη	Τιμή / m ²
10 m x 1 m	23	4,5 kg/m ² Ψηφίδα	Λευκή Ψηφίδα	
10 m x 1 m	23		Γκρι Ψηφίδα	
8 m x 1 m	23	5 kg/m ² Ψηφίδα	Λευκή Ψηφίδα	

Ασφαλτόπανα -20° C

Prima Elast Plus P SBS -20° C



Ελαστομερής ασφαλτική μεμβράνη (SBS) με ευκαμψία εν ψυχρώ στους -20° C

Ασφαλτική μεμβράνη ιδανική για στεγάνωση οροφών. Εφαρμογή με φλόγιστρο. Κορυφαία ποιότητα - μεγάλη αντοχή και στις πιο εξεζητημένες καιρικές συνθήκες. Φορέας non woven polyester. Αντοχή στον εφελκισμό 500/400.

Διαστάσεις	Ρολά / Παλέτα	Βάρος	Επικάλυψη	Τιμή / m ²
10 m x 1 m	25	4 kg/m ²	Χαλαζίας	
10 m x 1 m	23	4,5 kg/m ² Ψηφίδα	Λευκή Ψηφίδα	
10 m x 1 m	23		Γκρι Ψηφίδα	
10 m x 1 m	20	5 kg/m ² Ψηφίδα	Λευκή Ψηφίδα	
10 m x 1 m	20		Γκρι Ψηφίδα	
7,5 m x 1 m	20	6 kg/m ² Ψηφίδα	Λευκή Ψηφίδα	
7,5 m x 1 m	20		Γκρι Ψηφίδα	



Primer - Προϊόντα Εφαρμογής Ασφαλτοπάνων

Monocoat



Ασφαλτικό Γαλάκτωμα

Το MONOCOAT είναι ασφαλτικό υδατοδιαλυτό γαλάκτωμα καφέ χρώματος σε μορφή πολτού. Παρασκευάζεται από άσφαλο και νερό σε συνδυασμό με ειδικά πρόσθετα. Η μεμβράνη που δημιουργείται μετά από την εξάτμιση του νερού δεν προσβάλλεται από αραιά οξέα ή βάσεις και διάφορα χημικά διαβρωτικά υγρά. Δεν έχει αντοχή στα πετρελαιοειδή. Οικονομική λύση για εφαρμογή ως αστάρι πριν την εφαρμογή των ασφαλτοπάνων. Εφαρμόζεται και για στεγάνωση περιμετρικών τοιχείων.

Κιλά-Λίτρα	Κατανάλωση	Δοχείο	Δοχεία/ Παλέτα	Τιμή / Δοχείο
19 kg	50-60 m ² / δοχείο	Πλαστικό	36	

Bitumen Paint



Ασφαλτικό Βερνίκι / Παχύρευστο

Το Bitumen Primer είναι ελαστομερές ασφαλτικό βερνίκι με βάση άσφαλο διυλιστηρίου συνθετικά ελαστικά, διαλύτες και ειδικά πρόσθετα. Ιδανικό προϊόν για τη στεγάνωση και προστασία επιφανειών αλλά και σαν αστάρι πριν την εφαρμογή ασφαλτικών μεμβρανών. Η μεμβράνη που σχηματίζεται μετά την εφαρμογή και το στέγνωμα αυτού παραμένει ελαστική με την πάροδο του χρόνου και επιδεικνύει ιδιαίτερα καλή αντοχή στις αυξομειώσεις της θερμοκρασίας τις συστολοδιαστολές κλπ. Δεν έχει αντοχή στα πετρελαιοειδή.

Κιλά-Λίτρα	Κατανάλωση	Δοχείο	Δοχεία/ Παλέτα	Τιμή / Lt
17 Lt	μετά από διάλυση 10% 50-60 m ² / δοχείο	Μεταλλικό	36	

Primer No:1



Ασφαλτικό Βερνίκι / Λεπτόρευστο PRIMER

Το Primer No1 είναι ετοιμόχρηστο λεπτόρευστο αστάρι. Οικονομικό επαγγελματικό αστάρι πριν την εφαρμογή των ασφαλτοπάνων. Χρόνος στεγνώματος 8 ώρες στους 20° C και 5 ώρες στους 35° C. Μεγάλη καλυπτικότητα περίπου στα 4 τετραγωνικά μέτρα το λίτρο.

Κιλά-Λίτρα	Κατανάλωση	Δοχείο	Δοχεία/ Παλέτα	Τιμή / Lt
10 Lt	4 m ² / Lt	Μεταλλικό	36	
20 Lt	4 m ² / Lt	Μεταλλικό	36	

AquaMast



Ασφαλτική Μαστίχη

Το AquaMast είναι ασφαλτική μαστίχη ενός συστατικού. Παρασκευάζεται από άσφαλο σε συνδυασμό με ελαστομερή πολυμερή, ειδικά πρόσθετα, πληρωτικά υλικά και μικρό ποσοστό οργανικού διαλύτη. Η επιφάνεια που δημιουργείται μετά από την εξάτμιση του διαλύτη δεν προσβάλλεται από αραιά οξέα ή βάσεις και διάφορα χημικά διαβρωτικά υγρά. Εφαρμογή σε στεγανοποίηση αρμών αλλά και στην σφράγιση των ασφαλτικών μεμβρανών.

Κιλά-Λίτρα	Δοχείο	Δοχεία/ Χαρτοκιβώτιο	Τιμή / kg
3 kg	Μεταλλικό	4 / Χαρτοκιβώτιο	

Εξαερισμός / Φυλλοσυλέκτης

Εξαερισμός Φ75



Ειδικός Εξαερισμός Ασφαλτοπάνων

Εξαερισμός στεγάνωσης Φ75. Χρησιμοποιείται σε δώματα τα οποία έχουν εγκλωβισμένη υγρασία παράλληλα με τη εφαρμογή των ασφαλτοπάνων. Για την καλή λειτουργία των εξαερισμών συνιστάται το τρύπημα της πλάκας να γίνει έως του σημείου που υπάρχει η εγκλωβισμένη υγρασία.

Συσκευασία	Δοχεία/ Χαρτοκιβώτιο	Τιμή / Τεμ.
Τεμάχιο	20 / Χαρτοκιβώτιο	

Φυλλοσυλέκτης



Ειδικός Φυλλοσυλέκτης Υδροροών

Πρόσθετο ειδικό τεμάχιο το οποίο αποτρέπει την σφράγιση των υδροροών από φερτά ξένα σώματα (φύλλα - βρωμιές) αλλά ταυτόχρονα διασφαλίζει την σωστή λειτουργία των υδροροών.

Συσκευασία	Δοχεία/ Χαρτοκιβώτιο	Τιμή / Τεμ.
Τεμάχιο	20 / Χαρτοκιβώτιο	

Αναπνέουσα Μembrάνη Πολυουρεθάνης



Monodach Thermoisol 210

Επαναστατικό Προϊόν Νέας Τεχνολογίας



Αναπνέουσα Μembrάνη Στεγανοποίησης Πολυουρεθάνης μίας στρώσης με πολυεστερικό πλέγμα

Η ελαστικότητα της πολυουρεθάνης σφραγίζει πλήρως όλες τις διατρήσεις και την καθιστά πλήρως στεγανή μετά την εφαρμογή. Η πιστοποιημένη διαπνοή της (ζητήστε πιστοποιήσεις), την κάνει ιδανική για κατοικήσιμες σοφίτες. Εφαρμόζεται πάνω στο πέτωμα και καρφώνεται με την τοποθέτηση των πηκών. Επιβάλλεται να διατηρείται η αδιάκοπη ρύση.

Διαστάσεις	Ρολά / Παλέτα	Βάρος	Συσκευασία	Τιμή / m ²
1,5 m x 25 m	25-30	210 gr/m ²	Ρολό 37,5 m ²	
1,5 m x 50 m	25-30	210 gr/m ²	Ρολό 75 m ²	

Monodach Thermoisol 360

Επαναστατικό Προϊόν Νέας Τεχνολογίας



Αναπνέουσα Μembrάνη Στεγανοποίησης Πολυουρεθάνης δύο στρώσεων με πολυεστερικό πλέγμα

Η ελαστικότητα της πολυουρεθάνης σφραγίζει πλήρως όλες τις διατρήσεις και την καθιστά πλήρως στεγανή μετά την εφαρμογή. Η πιστοποιημένη διαπνοή της (ζητήστε πιστοποιήσεις), την κάνει ιδανική για κατοικήσιμες σοφίτες. Εφαρμόζεται πάνω στο πέτωμα και καρφώνεται με την τοποθέτηση των πηκών. Επιβάλλεται να διατηρείται η αδιάκοπη ρύση.

Διαστάσεις	Ρολά / Παλέτα	Βάρος	Συσκευασία	Τιμή / m ²
1,5 m x 25 m	20-30	360 gr/m ²	Ρολό 37,5 m ²	
1,5 m x 30 m	20-30	360 gr/m ²	Ρολό 45 m ²	

Αναπνέουσες Μembrάνες Κεραμοσκεπών

Αναπνέουσα Υφασμάτινη Μembrάνη Στεγών



ΠΛΕΓΜΑ



ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

Αναπνέουσα Υφασμάτινη Μembrάνη Στεγών

Η MONODACH είναι μεμβράνη κεραμοσκεπών 3 στρώσεων, ατμοδιαπερατή (αναπνέουσα), αλλά απολύτως υγρομονωτική. Προστατεύει τις σκεπές από τις συμπυκνώσεις, από τη βροχή, το χιόνι, τη σκόνη και απ' όλες τις καιρικές συνθήκες.

Διαστάσεις	Ρολά / Παλέτα	Βάρος	Συσκευασία	Τιμή / m ²
1,5 m x 50 m	30	120 gr/m ²	Ρολό 75 m ²	
1,5 m x 50 m	30	150 gr/m ²	Ρολό 75 m ²	
1,5 m x 50 m	30	150 gr/m ² / Αυτοκόλλητη	Ρολό 75 m ²	
1,5 m x 50 m	30	160 gr/m ² / RF Αλουμινίου	Ρολό 75 m ²	
1,5 m x 50 m	30	160 gr/m ² / Master	Ρολό 75 m ²	
1,5 m x 50 m	30	160 gr/m ² / Master Αυτοκόλλητη	Ρολό 75 m ²	
1,5 m x 50 m	30	170 gr/m ²	Ρολό 75 m ²	
1,5 m x 50 m	30	170 gr/m ² / Αυτοκόλλητη	Ρολό 75 m ²	
1,5 m x 50 m	30	210 gr/m ² / Master	Ρολό 75 m ²	
1,5 m x 50 m	30	210 gr/m ² / Master Αυτοκόλλητη	Ρολό 75 m ²	

Ασφαλτικές Μembrάνες Κεραμοσκεπών Ιταλίας

Aquarius PP Text Blue 450 gr



Ασφαλτική Ημιαναπνέουσα Υφασμάτινη Μembrάνη Κεραμοσκεπών 450 gr


Η Aquarius PP Text Blue είναι μια πολυεστερική ασφαλτική μεμβράνη για στεγάνωση κεραμοσκεπών 3 στρώσεων. Το ασφαλτικό που περιέχει είναι ελαστοπλαστικής ασφάλτου τύπου SBS που δίνει απόλυτη στεγάνωση από το νερό. Οι πολυεστέρες που περικλείουν την ασφαλτική στρώση, είναι υψηλών αντοκών και αντέχουν σε σχισίμο από καρφί και κρατούν την μεμβράνη σταθερή και ομοιόμορφη επιφάνεια.

Διαστάσεις	Ρολά / Παλέτα	Βάρος	Συσκευασία	Τιμή / m ²
1 m x 30 m	42	450 gr	Ρολό 30 m ²	

Διαπνέουσες Μembrάνες Κεραμοσκεπών



Monofol 90 D



Μembrάνη Πολυεθυλενίου 90 γραμμαρίων

Αναπνέουσα μεμβράνη στεγανοποίησης στεγών πολυαιθυλενίου με πλέγμα. Οικονομική στεγανωτική μεμβράνη πριν την τοποθέτηση των κεραμιδιών. Εφαρμόζεται πάνω στο πέτωμα και καρφώνεται με την τοποθέτηση των πηκών. Επιβάλλεται να διατηρείται η αδιάκοπη ρύση.

Διαστάσεις	Ρολά / Παλέτα	Βάρος	Συσκευασία	Τιμή / m ²
1,5 m x 50 m	30	95 gr/m ²	Ρολό 75 m ²	

Ταινίες



Nicoband Αυτοκόλλητες Αλουμινοταινίες

NEW!


Αυτοκόλλητη Ασφαλτική Αλουμινοταινία

Αυτοκόλλητη ταινία με επικάλυψη αλουμινίου και με ασφαλτικό ελαστικό υπόστρωμα για κάλυψη των ρωγμών. Ρολά των 10 m. Διατίθενται σε χρώμα αλουμίνιο και κόκκινο.



Διαστάσεις	Ρολά/Κιβώτιο	Χρώμα	Τιμή/Ρολό
7,5 cm	4	Αλουμίνιο	
10 cm	3	Αλουμίνιο	
15 cm	2	Αλουμίνιο	
20 cm	1	Κόκκινο	
30 cm	1	Κόκκινο	

Addflash Αυτοκόλλητες Αλουμινοταινίες



Αυτοκόλλητη Βουτιλική Αλουμινοταινία

Αυτοκόλλητη ταινία με επικάλυψη αλουμινίου και με βουτιλικό ελαστικό υπόστρωμα για να καλύπτει τις ρωγμές. Εξαιρετικά απλή στη χρήση. Εφαρμόζεται με όλες τις καιρικές συνθήκες και σε πάσης φύσεως υποστρώματα. Ρολά των 10m. Διατίθενται σε χρώμα αλουμίνιο και κεραμιδί.

Διαστάσεις	Ρολά/Κιβώτιο	Χρώμα	Τιμή/Ρολό	Διαστάσεις	Ρολά /Κιβώτιο	Χρώμα	Τιμή/Ρολό
5 cm	12	Αλουμίνιο		10 cm	6	Κεραμιδί	
7,5 cm	8	Αλουμίνιο		15 cm	4	Κεραμιδί	
10 cm	6	Αλουμίνιο		30 cm	2	Κεραμιδί	
15 cm	4	Αλουμίνιο		100 cm	1	Κεραμιδί	
25 cm	2	Αλουμίνιο					

Αυτοκόλλητα Ασφαλτόπανα

Easy Shingle Αυτοκόλλητο Ασφαλτόπανο / Απομίμηση Ασφαλτικού Κεραμιδιού

NEW!



Easy Shingle Technicol Αυτοκόλλητο Ασφαλτόπανο

Το αυτοκόλλητο ασφαλτόπανο Easy Shingle, έρχεται να επιλύσει σειρά από κατασκευαστικά προβλήματα στεγάνωσης στεγών όπως οι μικρές κλίσεις, εξασφαλίζοντας απόλυτη στεγανότητα έχοντας γρήγορη και εύκολη εφαρμογή χωρίς την χρήση ασφαλτικής ή άλλης μεμβράνης. Ποικιλία χρωμάτων. Εμφάνιση κεραμιδιού σε τρία σχέδια.

Συσκευασία	Ρολά / Παλέτα	Βάρος	Χρώμα	Τιμή / m ²
1 x 8 m	25	4,5 Kg/m ²	Classical Red	
1 x 8 m	25	4,5 Kg/m ²	Classical Green	
1 x 8 m	25	4,5 Kg/m ²	Classical Terracota	
1 x 8 m	25	4,5 Kg/m ²	Beaver Grey	
1 x 8 m	25	4,5 Kg/m ²	Beaver Red	
1 x 8 m	25	4,5 Kg/m ²	Brickwork Red	

ELASTOLEP PR3 EXTRA DESIGN RED Αυτοκόλλητο Ασφαλτόπανο



Αυτοκόλλητο ασφαλτόπανο σε χρώμα κεραμιδι, με την εφαρμογή του οποίου δίνονται λύσεις σε κατασκευαστικά προβλήματα στεγάνωσης σε στέγες με περιορισμένες κλίσεις. Γρήγορη και εύκολη εφαρμογή. Δεν χρειάζεται χρήση οποιασδήποτε μεμβράνης.

Διαστάσεις	Ρολά / Παλέτα	Βάρος	Χρώμα	Τιμή / m ²
1 x 10 m	20	4 Kg/m ²	Κόκκινο	

MIDA SELF PU 2.00S(PL) Αυτοκόλλητο Ασφαλτόπανο



Αυτοκόλλητο ασφαλτόπανο με επικάλυψη χαλαζία για την πλήρη στεγάνωση σε περιμετρικά τοιχία. Εφαρμόζεται και σαν υπόστρωμα πριν την τοποθέτηση των ασφαλτικών κεραμιδιών.

Διαστάσεις	Ρολά / Παλέτα	Βάρος	Χρώμα	Τιμή / m ²
1 x 15 m	20	2,2 Kg/m ²	Χαλαζίας	

Technoelast Floor Αυτοκόλλητο Ασφαλτόπανο

NEW!



Technoelast Floor Technicol Αυτοκόλλητο Ασφαλτόπανο

Αυτοκόλλητο ασφαλτόπανο πάχους 1,5mm με πολυεστέρα σαν τελική επιφάνεια, για την στεγάνωση δαπέδων από μάρμαρο, πλακάκι, μωσαϊκό. Ο πολυεστέρας στην επάνω επιφάνεια του υλικού μας δίνει την δυνατότητα να επικολλήσουμε πλακάκια με την χρήση ακρυλικής κόλλας. Ιδανικό για την στεγάνωση μπαλκονιών και μπάνιων πριν την συγκόλληση πλακιδίων και λουτήρων.

Διαστάσεις	Ρολά / Κιβώτιο	Βάρος	Συσκευασία	Τιμή / m ²
0,75 x 10 m	1	1,5 Kg/m ²	Ρολό 7,5 m ²	

Ασφαλτικά Κεραμίδια

Roofing Shingle Technicol Αυτοκόλλητα Ασφαλτικά Κεραμίδια



TANGO



SAMBA

Technicol Αυτοκόλλητα Ασφαλτικά Κεραμίδια

Τα ασφαλτικά κεραμίδια είναι ελαφριά και εύκολα στην εφαρμογή. Είναι κεραμίδια οξειδωμένης ασφάλτου και μπορούν να εφαρμοστούν από κλίση στέγης 12 μοιρών και άνω. Το υλικό τοποθετείται κατευθείαν σε επιφάνειες Ο.Σ.Β. ή PLYWOOD ή πέτσωμα. Η χρήση ασφαλτικής μεμβράνης συνιστάται αναλόγως την κλίση της στέγης ή την επιφάνεια αυτής.

Συσκευασία	Πακέτα/ Παλέτα	Σχήμα	Χρώμα	Τιμή / m ²
3 m ² / Δέμα	36	Λέπι	Κόκκινο Πράσινο	
3 m ² / Δέμα	36	Ρόμβος	Κόκκινο Καφέ	

Κόλλες / Καρφιά / Εξαερισμοί Ασφαλτικών Κεραμιδιών

Κόλλα Ασφαλτικών Κεραμιδιών σε Φύσιγγα 330 cc



Ασφαλτική Κόλλα σε συσκευασία Φύσιγγα 330 cc

Ετοιμόχρηστη σφραγιστική και ασφαλτική κόλλα ασφαλτικών κεραμιδιών. Πρέπει να χρησιμοποιείται πάντοτε στην πρώτη σειρά των ασφαλτικών κεραμιδιών όπως και στα τελειώματα.

Συσκευασία	Χαρτοκιβώτιο	Τιμή / Τεμ.
Φύσιγγα 330 cc	25 τεμ.	

Καρφιά Ασφαλτικών Κεραμιδιών



Γαλβανιζέ καρφιά πλατυκέφαλα για την στέρεη τοποθέτηση των ασφαλτικών κεραμιδιών. Δεν σκουριάζουν. Για πέτσωμα μέχρι 0,8-1 cm συνιστάται το καρφί μήκους 1,5. Για παχύτερο πέτσωμα χρησιμοποιούμε το 2 cm καρφί.

Διαστάσεις	Χαρτοκιβώτιο	Τιμή
1,5 cm	5 kg / χαρτοκιβώτιο	
2 cm	5 kg / χαρτοκιβώτιο	

Εξαερισμοί Ασφαλτικών Κεραμιδιών



Εξαερισμοί στεγών για εφαρμογή αεριζόμενης στέγης. Συνιστάται ένας εξαερισμός ανά 25 τετραγωνικά σκεπής. Από ειδικό πλαστικό που δεν αλλοιώνεται από την ηλιακή ακτινοβολία και θερμότητα.

Χρώμα	Χαρτοκιβώτιο	Τιμή / Τεμ.
Μαύρο	24 τεμ.	

Κόλλες Πλακιδίων

Extra



Ρητινούχα κόλλα πλακιδίων

Υψηλών προδιαγραφών κόλλα πλακιδίων τσιμεντοειδούς βάσης. Για συγκόλληση κεραμικών πλακιδίων σε τοίχους και δάπεδα. Ιδανική για επιφάνειες από σκυρόδεμα, τσιμεντοκονία, πλινθοδομή, σοβάδες κλπ. Με αντοχή στον παγετό και την υγρασία. Προσφέρει αυξημένη θιξοτροπία κατά την εφαρμογή και χαμηλή ολίσθηση όταν τα πλακάκια τοποθετούνται σε κάθετες επιφάνειες. Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Κατατάσσεται ως ενισχυμένη κόλλα τύπου C2T σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία EN 12004.

Συσκευασία	Βάρος	Τιμή / kg
Σάκος	25 kg	

Bauflex Fiber



Εύκαμπτη ινοπλισμένη ρητινούχα κόλλα πλακιδίων τεχνολογίας LOW DUST


Υψηλών προδιαγραφών ινοπλισμένη ρητινούχα κόλλα πλακιδίων τσιμεντοειδούς βάσης για υψηλές απαιτήσεις πρόσφυσης στις επιφάνειες και υψηλή αντοχή σε ρηγματώσεις, έντονες συστολοδιαστολές, παγετό και υγρασία. Για συγκόλληση πλακιδίων όλων των τύπων (π.χ. gres, porcelanato, κεραμικό γρανίτη τύπου μαρμάρου) φυσικών λίθων και πλακιδίων μεγάλων διαστάσεων και βάρους σε τοίχους και δάπεδα. Για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές. Ενισχυμένη κόλλα με βάση το τσιμέντο σύμφωνα με την ομάδα C2TE S1. (Ευρωπαϊκή οδηγία EN 12004).

Συσκευασία	Βάρος	Τιμή / kg
Σάκος	25 kg	

Φεγγίτες / Παράθυρα



Φεγγίτες Αλουμινίου BASIC



Το μοντέλο Plux είναι ένα λειτουργικό, διπλής υάλωσης μοντέλο φεγγίτη κατασκευασμένο από μαύρο αλουμίνιο. Ο χρωματισμός τους δεν επηρεάζεται από τις UV ακτίνες και δεν ξεθωριάζει.

Διαστάσεις	Τεμ. / Παλέτα	Τιμή / Τεμ.	Διαστάσεις	Τεμ. / Παλέτα	Τιμή / Τεμ.
45 x 55 cm	10		55 x 98 cm	10	
45 x 73 cm	10		78 x 98 cm	10	

Παράθυρα PLV



Κατόπιν Παραγγελίας

Το πλαίσιο του είναι φτιαγμένο από αλουμίνιο βαμμένο στο σκούρο καφέ χρώμα, όπου δημιουργούνται δύο υδρορροές ικανές στο να συντελέσουν στην αποχέτευση των νερών ακόμα και στις εντονότερες καταιγίδες. Το παράθυρο αυτό έχει ιδιαίτερους μεντεσέδες που επιτρέπουν την άμεση ευκολία στις ακόλουθες λειτουργίες:

- άνοιγμα σε 30 ° για βέλτιστο εξαερισμό του δωματίου
- το άνοιγμα σε 60 ° προς τα έξω για να εξασφαλίσει την πρόσβαση στη στέγη
- μεγαλύτερη ασφάλεια στην περιστροφή του
- μια καλύτερη θέση φύλλου για τον καθαρισμό του εξωτερικού γυαλιού

Διαστάσεις	Τιμή / Τεμ.	Διαστάσεις	Τιμή / Τεμ.	Διαστάσεις	Τιμή / Τεμ.	Διαστάσεις	Τιμή / Τεμ.
50 x 98 cm		78 x 98 cm		94 x 98 cm		114 x 118 cm	
66 x 98 cm		78 x 118 cm		94 x 118 cm		134 x 140 cm	
66 x 118 cm		78 x 140 cm		94 x 140 cm			

Σκάλες



Σκάλα Οροφής Πτυσόμενη PANTO



Σκάλα Οροφής Τύπου Φουσαρμόνικα

Ολοκληρωμένη, ασφαλής και οικονομική σκάλα οροφής. Διατίθεται σε μεγάλη ποικιλία διαστάσεων ώστε να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις. Δέκα καλύβδινα σκαλοπάτια ενώνονται μεταξύ τους με ασάλινες βίδες, τα οποία δίνουν ένα σταθερό σύνολο. Από την δεξιά πλευρά της σκάλας προσαρμόζεται ένα τηλεσκοπικό μπράτσο για μεγαλύτερη ασφάλεια κατά την ανάβαση ή την κατάβαση.

Διαστάσεις	Τιμή / Τεμ.	Διαστάσεις	Τιμή / Τεμ.
50 x 70 έως 50 x 90 cm		70 x 60 έως 70 x 130 cm	
60 x 70 έως 60 x 90 cm		80 x 80 cm	

- Διατίθενται και άλλες διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας

Σκάλα Οροφής Χαλύβδινη 4 PEZZI



Σκάλα Οροφής 4 Τεμαχίων

Ολοκληρωμένη, ασφαλής και οικονομική σκάλα οροφής. Διατίθεται σε 2 διαστάσεις. Τέσσερα καλύβδινα πλαίσια ενώνονται μεταξύ τους με ασάλινες βίδες, τα οποία δίνουν ένα σταθερό σύνολο. Από την δεξιά πλευρά της σκάλας προσαρμόζεται ένα τηλεσκοπικό μπράτσο για μεγαλύτερη ασφάλεια κατά την ανάβαση ή την κατάβαση.

Διαστάσεις	Τιμή / Τεμ.
70 x 90 cm έως 70 x 120 cm	

Επαλειφόμενα Στεγανωτικά Υλικά

Monoflex



Ελαστομερές Ακρυλικό Στεγανοποίησης Δωμάτων

Εξαιρετική αντίσταση σε ακραίες καιρικές συνθήκες διατηρώντας τις ιδιότητές του σε θερμοκρασίες από -25° C έως 100° C.

Εφαρμογή με ρολό ή πινέλο σε δύο στρώσεις. Αραίωση με νερό μέχρι 5% για την πρώτη στρώση σαν αστάρι.

Συσκευασία	Κατανάλωση	Χρώμα	Τιμή / Kg
5 kg	1 kg/ m ²	Λευκό	
5 kg		Κεραμιδί	
15 kg		Λευκό	

Monoflex Hybrid



Υβριδικό Ελαστομερές Στεγανωτικό Ταρτσών

Υβριδικό ελαστομερές στεγανωτικό ταρτσών από ναυτροποποιημένες ρητίνες νέας γενιάς. Εξαιρετική πρόσφυση σε οποιαδήποτε επιφάνεια. Εφαρμογή με ρολό. Αραίωση μέχρι 5-10% μια στρώση σαν αστάρι.

Συσκευασία	Κατανάλωση	Χρώμα	Τιμή / Kg
13 kg	1,3 kg/ m ²	Λευκό	

Terazid Aqua cool



Ελαστομερές Υδρόφοβο Ακρυλικό

Ιδανικό για την στεγάνωση δωματίων, με εξαιρετικές ανακλαστικές ιδιότητες. Εξασφαλίζει βελτιωμένη εσωτερική θερμοκρασία λόγω της ανακλαστικότητάς του. Αντέχει σε θερμοκρασίες -31° C - +60° C.

Συσκευασία	Κατανάλωση	Χρώμα	Τιμή / Kg
12 kg	1,5 kg/ m ²	Λευκό	

Terazid GT-11 Υγρή Υγρομόνωση



Στεγανωτικό τσιμεντοειδές ενός συστατικού, ετοιμόχρηστο για την υγρομόνωση δωματίων και μπάνιων, που εξασφαλίζει ένα εύκαμπτο και χωρίς αρμούς προστατευτικό στρώμα. Χρησιμοποιείται πριν την εφαρμογή πλακιδίων και στα περιμετρικά τοιχεία.

Συσκευασία	Κατανάλωση	Χρώμα	Τιμή / Kg
5 kg	300 gr/ m ²	Μαύρο	
25 kg	300 gr/ m ²	Μαύρο	

Aquasil



Στεγανωτικό Επαλειφόμενο Τσιμέντο

Επαλειφόμενο τσιμεντοειδές στεγανωτικό κρυσταλλικής δράσης για στεγάνωση σκυροδέματος και ορυκτών δομικών υλικών. Ιδανικό για πλήρη και μόνιμη στεγανοποίηση. Υδρατμοπερατό.

Συσκευασία	Κατανάλωση	Χρώμα	Τιμή / Kg
5 kg	1,5 kg/ m ²	Γκρι	
25 kg	1,5 kg/ m ²	Γκρι	

Αποκολλητικά Ξυλοτύπων

Granota



Αντικολλητικό Λάδι Ξυλοτύπων - Συντηρητικό ξύλου

Καινούριας σύνθεσης υγρό το οποίο επαλειφόμενο στον ξυλότυπο πριν το καλούπωμα, προστατεύει αυτόν από τη φθορά ενώ παράλληλα διευκολύνει την αποκόλλησή του. Καλυπτικότητα : 15-20m/lit.

Συσκευασία	Κατανάλωση	Χρώμα	Τιμή
15 Lt / Δοχείο	4 m ² / Lt	Λαδί	
210 Lt / Βαρέλι	4 m ² / Lt	Λαδί	

Αποστραγγιστικά

Monofox Planter



Αποστραγγιστική Μembrάνη Περιμετρικών Τοιχείων

Αποστραγγιστική μεμβράνη βαρέως τύπου με εξογκώματα φτιαγμένη από υψηλής αντοχής πολυαιθυλένιο (HDPE) η οποία προσφέρει μεγάλη αντίσταση σε όλα τα χημικά και μεγάλη αντοχή στην μηχανική πίεση (>200 KN/M2).

Η τραχιά επιφάνειά της λόγω των εξογκωμάτων διευκολύνει το νερό να ρέει από επάνω προς τα κάτω χωρίς να συσσωρεύεται στην επιφάνεια των περιμετρικών τοιχείων αφήνοντας πάντα την επιφάνεια του μπετόν στεγνή.

Συσκευασία	Βάρος	Τιμή / m ²
Ρολό 60 m ² (2 x 30 m)	450 gr/m ²	
Παλέτα 720 m ²	450 gr/m ²	

Αντιμouxλικά - Αντισυμπκνωτικά

Sfera



Θερμομονωτικό Χρώμα για την αποφυγή συμπύκνωσης υδρατμών

Εσωτερική θερμονωτική βαφή που σχηματίζει ένα θερμικό και μονωτικό στρώμα ανάμεσα στα τοιχώματα του σπιτιού και στο γύρω περιβάλλον. Εφαρμογή με πινέλο, ρολό, πιστόλι.

Συσκευασία	Κατανάλωση	Τιμή / Lt
4 Lt	2 m ² / Lt	

Toglimuffa



Καθαριστικό κατά της Μούχλας

Αντισηπτικό μικροβιοκτόνο υλικό που εξασφαλίζει την ολοκληρωτική καταστροφή της μούχλας και την τέλεια αποστείρωση. Μέση κατανάλωση: 2-3 m/lit.

Συσκευασία	Κατανάλωση	Τιμή / Lt
1 Lt	6 m ² / Lt	

Πρόσμικτα Βελτιωτικά Σκυροδέματος

Grana



Πλαστικοποιητής Κονιαμάτων (Αντικαθιστά τον ασβέστη)

Προϊόν σε υγρή μορφή βασισμένο σε ρητίνες και χρησιμοποιείται για την πλαστικοποίηση κονιαμάτων. Είναι ελεύθερο χλωριδίων και δεν επιδρά στο χρόνο πήξεως του τσιμέντου. Ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές B.S. 4887.

Συσκευασία	Δοσολογία	Τιμή / Lt
1 Lt	200 ml / 50 kg τσιμέντου	
5 Lt	200 ml / 50 kg τσιμέντου	
20 Lt	200 ml / 50 kg τσιμέντου	
210 Lt	200 ml / 50 kg τσιμέντου	
1000 Lt	200 ml / 50 kg τσιμέντου	

Tufmix - Plaz



Πλαστικοποιητής Κονιαμάτων (Αντικαθιστά τον ασβέστη)

Προϊόν σε υγρή μορφή βασισμένο σε ρητίνες και χρησιμοποιείται για την πλαστικοποίηση κονιαμάτων. Είναι ελεύθερο χλωριδίων και δεν επιδρά στο χρόνο πήξεως του τσιμέντου. Ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές B.S. 4887.

Συσκευασία	Δοσολογία	Τιμή / Lt
1 Lt	100 ml / 50 kg τσιμέντου	
5 Lt	100 ml / 50 kg τσιμέντου	
20 Lt	100 ml / 50 kg τσιμέντου	
210 Lt	100 ml / 50 kg τσιμέντου	
1000 Lt	100 ml / 50 kg τσιμέντου	

Plazprufe



Στεγανωτικό Μάζης & Ρευστοποιητής Πλαστικοποιητής Σκυροδέματος

Στεγανωτικό μάζης, ρευστοποιητής και μειωτής νερού του σκυροδέματος που ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές B.S. 5075 και ASTM C 494 τύπος A για την χρήση σε μείγματα σκυροδέματος. Στηρίζεται σε ειδικά χημικά πρόσθετα και είναι σχεδιασμένο για γενικές χρήσεις ώστε να βελτιώνει την ποιότητα του μίγματος.

Συσκευασία	Δοσολογία	Τιμή / Lt
5 Lt	250 ml / 50 kg τσιμέντου	
20 Lt	250 ml / 50 kg τσιμέντου	
210 Lt	250 ml / 50 kg τσιμέντου	
1000 Lt	250 ml / 50 kg τσιμέντου	

Πρόσμικτα Βελτιωτικά Σκυροδέματος

Tufprufe - Sealopruf



Στεγανωτικό Μάζης Σκυροδέματος

Προσθετικό υγρό, το οποίο δίνει πλήρη και μόνιμη υδατοστεγάνωση άοπλου, οπλισμένου, έτοιμου και προκατασκευασμένου σκυροδέματος. Δεν περιέχει κλωριούχο ασβέστιο κι έτσι δεν μπορεί να προκαλέσει διάβρωση των ενσωματωμένων μετάλλων και σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζει τον χρόνο πήξεως του τσιμέντου ΠΟΡΤΛΑΝΤ.

Συσκευασία	Δοσολογία	Τιμή / Lt
5 Lt	0,8 ml / βάρος τσιμέντου	
20 Lt	0,8 ml / βάρος τσιμέντου	
210 Lt	0,8 ml / βάρος τσιμέντου	
1000 Lt	200 ml / 50 kg τσιμέντου	

Tufmix RG - Sealoplaz Retarding



Επιβραδυντής Πήξεως Σκυροδέματος

Πρόσθετο υγρό για την πλαστικοποίηση του σκυροδέματος και μείωση του λόγου νερού / ύδατος με επιβραδυντικές ιδιότητες. Έχει σχεδιαστεί για να ελέγχει και να επιβραδύνει την πήξη του σκυροδέματος. Λιγνοσουλφονικής βάσης. Ελεύθερο κλωριδίων και αερακτικών. Ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές B.S 5075 και ASTM 494 τύπος D.

Συσκευασία	Δοσολογία	Τιμή / Lt
5 Lt	125 ml / 50 kg τσιμέντου	
20 Lt	125 ml / 50 kg τσιμέντου	
210 Lt	125 ml / 50 kg τσιμέντου	
1000 Lt	125 ml / 50 kg τσιμέντου	

Tufmix WR - Sealoplaz



Ρευστοποιητής - Πλαστικοποιητής Σκυροδέματος

Πλαστικοποιητής και μειωτής νερού του σκυροδέματος. Σηριζείται σε ειδικά χημικά πρόσθετα και είναι σχεδιασμένο για γενικές χρήσεις ώστε να βελτιώνει την ποιότητα του μίγματος. Είναι ελεύθερο κλωριδίων, δεν περιέχει αερακτικό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλων των ειδών τις σκυροδετήσεις. Συμβατό με όλα τα είδη τσιμέντων. Ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές B.S. 5075 και ASTM C494.

Συσκευασία	Δοσολογία	Τιμή / Lt
5 Lt	125 ml / 50 kg τσιμέντου	
20 Lt	125 ml / 50 kg τσιμέντου	
210 Lt	125 ml / 50 kg τσιμέντου	
1000 Lt	750 ml / Κυβικό περίπου / συμφέρει	

Πρόσμικτα Βελτιωτικά Σκυροδέματος

Tufplast



Οικοδομική Ρητίνη - Συγκολλητικό Κονιαμάτων

Ειδική ρητίνη που προστίθεται κατά την ανάδευση στα κονιάματα βελτιώνοντας τις ιδιότητες τους. Αντέχει στο αλκαλικό περιβάλλον τσιμέντου και καθιστά τον χρόνο ζωής των απεριόριστο. Αδιαβροχοποιεί τα κονιάματα καθιστώντας τα κατάλληλα για χρήση και εφαρμογή σε χώρους με ισχυρές αρνητικές πιέσεις. Προσδίδει ελαστικότητα στο κονίαμα ενώ παράλληλα αυξάνει την αντοχή του στην τριβή, την θλίψη και την κάμψη.

Συσκευασία	Δοσολογία	Τιμή / Lt
1 Lt	10 - 30 % Όγκου τσιμέντου	
5 Lt	10 - 30 % Όγκου τσιμέντου	
20 Lt	10 - 30 % Όγκου τσιμέντου	
210 Lt	10 - 30 % Όγκου τσιμέντου	
1000 Lt	10 - 30 % Όγκου τσιμέντου	

Tufmix RH - Sealofrost



Αντιπαγετικό - Επιταχυντής Σκυροδέματος

Πρόσθετο υγρό υλικό για την χρήση ως επιταχυντού στο σκυρόδεμα και στα τσιμεντοειδή κονιάματα. Δεν έχει χλωριούχο ασβέστιο και χρησιμοποιείται και σε περιπτώσεις κατασκευών προέντασης ή εάν χρησιμοποιείται και τσιμέντο ταχείας πήξεως. Δίνει γρήγορη αντοχή, και βελτιώνει την αντοχή σε θλίψη. Διευκολύνει στο γρήγορο ξεκαλούπωμα και ανεβάζει την παραγωγικότητα. Αναποκρίνεται στις προδιαγραφές B.S. 5075 και ASTM C 494 τύπος C.

Συσκευασία	Δοσολογία	Τιμή / Kg
6 kg	1 - 2% στο Βάρος τσιμέντου	
25 kg	1 - 2% στο Βάρος τσιμέντου	
250 kg	1 - 2% στο Βάρος τσιμέντου	
1250 kg	1 - 2% στο Βάρος τσιμέντου	

Σιλικόνες

Resycolle



Πολυουρεθανική Μαστίχη

Πολυουρεθανική σιλικόνη ενός συστατικού μεγάλης ελαστικότητας με άριστες συγκολλητικές ιδιότητες. Διατίθεται σε κόκκινο χρώμα.

Συσκευασία	Κιβώτιο	Τιμή / Τεμ.
Σαλάμι 600 ml	20 τεμ.	

Resyflex 111



Πολυουρεθανική Μαστίχη για Αρμούς

Πολυουρεθανική σιλικόνη ενός συστατικού για αρμούς μεγάλου φάρδους. Άριστη συγκόλληση ακόμα και με ξύλο. Διατίθεται σε χρώμα άσπρο & γκρι.

Συσκευασία	Κιβώτιο	Τιμή / Τεμ.
Σαλάμι 600 ml	20 τεμ.	



18χιλ. Θεσσαλονίκης - Ν. Μουδανιών (γέφυρα Ρυσίου)

18 km Thessaloniki - N. Moudania

Τ.Θ. 499 Ν. Ρύσιο - Τ.Κ. 57001 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

P.Box 499 N. Rissio Thermi - Thessaloniki - Greece

Τηλ. 0030 23920 71479 - Fax 0030 23920 21779

www.monotex.gr, e-mail: monotex@monotex.gr